


















Stange mit Schlaufen

Eisen schwarz lackiert
mit geraden Schlaufen (D1)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	I	i	H	∅	mm	CHF
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	59.760/0900 D1 M6	900	15		12	3xM6	St 147.20
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	59.760/1400 D1 M6	1400	15		12	3xM6	St 155.70
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	59.760/2000 D1 M6	2000	15		12	4xM6	St 179.00
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	59.760/2500 D1 M6	2500	15		12	4xM6	St 190.50
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	59.760/0900 D1 9x31mm	900	15	39	12		St 177.20
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	59.760/1400 D1 9x31mm	1400	15	39	12		St 185.70
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	59.760/2000 D1 9x31mm	2000	15	39	12		St 219.00
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	59.760/2500 D1 9x31mm	2500	15	39	12		St 230.50

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt

