

Plaque de distance

Fer vernis noir
pour support de poignée / permet adaption au recouvrement +/-2 mm



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | $\overline{ R }$ | $\overline{ R}$ | $\circ-\circ$ | \neq | CHF |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Plaque de distance | 59.760 UP | 17 | 70 | 53 | 2 | pc 5.30 |

Explication des signes

- $\overline{|R|}$ Largeur totale
- $\overline{|R}$ Largeur rosace
- $\overline{|I}$ Hauteur totale
- $\overline{|R}$ Hauteur rosace
- $\overline{|L}$ Longueur de la poignée
- $\overline{|I}$ En saillie de la surface de montage
- $\overline{|I}$ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\overline{|I}$ Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- $\circ-\circ$ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- /// Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif