

Tringle avec lacets

Fer vernis noir
avec lacets ouverts (D3)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	I	i	H	Ø	■	CHF
Tringle avec lacets à visser	59.760/0900 D3 M6	900	15		12	3xM6	pc 185.00
Tringle avec lacets à visser	59.760/1400 D3 M6	1400	15		12	3xM6	pc 193.50
Tringle avec lacets à visser	59.760/2000 D3 M6	2000	15		12	4xM6	pc 228.00
Tringle avec lacets à visser	59.760/2500 D3 M6	2500	15		12	4xM6	pc 239.50
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/0900 D3 9x31mm	900	15	39	12		pc 215.00
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/1400 D3 9x31mm	1400	15	39	12		pc 223.50
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2000 D3 9x31mm	2000	15	39	12		pc 268.00
Tringle avec lacets à goupiller	59.760/2500 D3 9x31mm	2500	15	39	12		pc 279.50

Explication des signes

- I Largeur totale
- i Largeur rosace
- H Hauteur totale
- H Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- i En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

