

Ferrements de porte en aluminium

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Amsterdam

Aluminium F1 argent / Manche et rosaces acier inox
Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre									Gt 83.90
Poignées de porte pour rosaces plates	51.1400.0 HD40F F69 SST	137	59	18	8			50/10	Pr 46.70
Poignée femelle	51.1400.2 F69 SST	137	59	18	8			20/10	pc 23.35
Rosace de poignée	73.E849N	55	2	18		38		50/10	pc 9.30
Rosace de clé	73.E849NS UG	55	2			38		50/10	pc 9.30
Rosace de clé	73.E849NS OB	55	2			38		50/10	pc 9.30
Rosace pour cylindre	73.E849NS RZ	55	2			38		50/10	pc 9.30
Rosace pour cylindre	73.E849NS PZ	55	2			38		50/10	pc 9.30
Rosaces WC	73.E849NS SK/OL	55	2		5-8	38		10/10	Pr 43.65

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm