

Türgarnitur Serie Atlanta

Drücker Messing matt vernickelt / Rosetten Edelstahl satiniert
Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∇	∞	▢	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 99.90
Türdrücker für Flachrosetten	23.M1530.0 HD40F SST	122	58	18	8			Pr 61.70
Drückerrosette	73.E849N	55	2	18	38	50/10	St	9.55
Schlüsselrosette blind	73.E849NS UG	55	2		38	50/10	St	9.55
Schlüsselrosette	73.E849NS OB	55	2		38	50/10	St	9.55
Zylinderrosette	73.E849NS RZ	55	2		38	50/10	St	9.55
Zylinderrosette	73.E849NS PZ	55	2		38	50/10	St	9.55
WC-Rosetten	73.E849NS SK/OL	55	2	5-8	38	10/10	Pr	44.90



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm