

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Atlanta

Poignée laiton nickelé mat / rosaces acier inox satiné

Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	—	—	Ø	□	—	—	CHF
Garniture porte chambre								Gt 99.90
Poignées de porte pour rosaces plates	23.M1530.0 HD40F SST	122	58	18	8			Pr 61.70
Rosace de poignée	73.E849N	55	2	18	38	50/10	pc	9.55
Rosace borgne	73.E849NS UG	55	2		38	50/10	pc	9.55
Rosace de clé	73.E849NS OB	55	2		38	50/10	pc	9.55
Rosace pour cylindre	73.E849NS RZ	55	2		38	50/10	pc	9.55
Rosace pour cylindre	73.E849NS PZ	55	2		38	50/10	pc	9.55
Rosaces WC	73.E849NS SK/OL	55	2	5-8	38	10/10	Pr	44.90



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm