Garniture de porte Serie Atlanta

Poignée laiton nickelé mat / rosaces acier inox satiné
Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢⊣	⊢⊣	∅	⊡	⊶	⊞		CHF
Garniture porte chambre								Gt	105.15
Poignées de porte pour rosaces plates	23.M1530.0 HD40F SST	122	58	18	8			Pr	66.95
Rosace de poignée	73.E849N	55	2	18		38	50/10	pc	9.55
Rosace borgne	73.E849NS UG	55	2			38	50/10	pc	9.55
Rosace de clé	73.E849NS OB	55	2			38	50/10	pc	9.55
Rosace pour cylindre	73.E849NS RZ	55	2			38	50/10	pc	9.55
Rosace pour cylindre	73.E849NS PZ	55	2			38	50/10	pc	9.55
Rosaces WC	73.E849NS SK/OL	55	2		5-8	38	10/10	Pr	44.90

Explication des signes

- ⊢⊣ Largeur totale
- ⊢⊣R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢⊣ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢⊣ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊡ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60