Guarnitura per porta Serie Atlanta

Maniglia ottone nichelato opaco / rosette acciaio inox satinato
Collo zamak / Guida poliammide / rosette con fissaggio con bussola e perno






Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢	∅	⍁	⊶	⊞		CHF
Guarnitura porta camera								Gt	105.15
Maniglie per porta per rosette piatte	23.M1530.0 HD40F SST	122	58	18	8			Pr	66.95
Rosetta per maniglia	73.E849N	55	2	18		38	50/10	pz	9.55
Bocchetta cieca	73.E849NS UG	55	2			38	50/10	pz	9.55
Bocchetta chiave	73.E849NS OB	55	2			38	50/10	pz	9.55
Bocchetta per cilindro	73.E849NS RZ	55	2			38	50/10	pz	9.55
Bocchetta per cilindro	73.E849NS PZ	55	2			38	50/10	pz	9.55
Rosette WC	73.E849NS SK/OL	55	2		5-8	38	10/10	Pr	44.90

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⍁ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60