

Türgarnitur Serie Genève

Messing poliert verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur							Gt 141.00
Türdrücker	26.1425.0	90	50	16	8		Pr 79.00
Drücker-Lochteil	26.1425.2	90	50	16	8		St 39.50
Drückerrosette	26.1426	47	9 16/1-8			36	St 15.50
Schlüsselrosette blind	26.1426 UG	47	6.5			38	St 15.50
Schlüsselrosette	26.1426 BB	47	8			38	St 15.50
Zylinderrosette	26.1426 RZ versetzt	47	6.5			38	St 15.50
Zylinderrosette	26.1426 PZ	47	6.5			38	St 15.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm