

Placche antifurto

Acciaio inox satinato

per spessore di legno: 57-62 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antifurto e rosetta di protezione per il cilindro / con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	⊞	CHF
Placche antifurto	73.E2221E/2210/08 PZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Placche antifurto	73.E2221E/2210/12 PZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Placche antifurto	73.E2221E/2210/14 PZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Placche antifurto	73.E2221E/2210/16 PZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Placche antifurto	73.E2221E/2210/18 PZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Placche antifurto	73.E2221E/2210/20 PZ78	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Placche antifurto senza inserto di protezione I	73.E2221E/2210 PZ78 A/	53	249	12/1- 0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 HOPPE



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato