

Schutzschilder

Edelstahl satiniert

für Holzdicke 57-62 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / mit Hochstellfeder



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	mm		CHF
Schutzschilder	73.E2221E/2210/08 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Schutzschilder	73.E2221E/2210/12 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Schutzschilder	73.E2221E/2210/14 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Schutzschilder	73.E2221E/2210/16 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Schutzschilder	73.E2221E/2210/18 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Schutzschilder	73.E2221E/2210/20 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	149.10
Schutzschilder ohne Schutzeinsatz	73.E2221E/2210 PZ78 A/I	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 HOPPE



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt