Entrées antivol

Acier inox satiné
pour épaisseur de bois: 57-62 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre / avec ressort rappel de poignée

Désignation	Commande/Réf. Fabricant								CHF
Entrées antivol	73.E2221E/2210/08 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Entrées antivol	73.E2221E/2210/12 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Entrées antivol	73.E2221E/2210/14 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Entrées antivol	73.E2221E/2210/16 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Entrées antivol	73.E2221E/2210/18 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Entrées antivol	73.E2221E/2210/20 PZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr 149.75
Entrées antivol sans insertion de protection I	73.E2221E/2210 PZ78 A/	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr 126.10

Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 HOPPE

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60