

## Entrées antivol

Acier inox satiné

pour épaisseur de bois: 57-62 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre / avec ressort rappel de poignée

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⊕	∅	mm	⊞	CHF
Entrées antivol	73.E2221E/2210/08 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/10 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/12 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/14 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/16 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/18 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/20 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/22 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/24 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol	73.E2221E/2210/26 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Entrées antivol sans insertion de protection I	73.E2221E/2210 RZ78 A/	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10
Entrées antivol sans insertion de protection I	73.E2221E/2210 RZ94 A/	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10

Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 HOPPE



### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ∞-∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif