

### Placche antifurto

Acciaio inox satinato

per spessore di legno: 57-62 mm - certificato secondo norma DIN18257 / ES 1 / con piastrina antifurto e rosetta di protezione per il cilindro / con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⊕	∅	mm	⊞	CHF
Placche antifurto	73.E2221E/2210/08 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/10 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/12 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/14 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/16 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/18 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/20 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/22 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/24 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto	73.E2221E/2210/26 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	Pr	145.30
Placche antifurto senza inserto di protezione I	73.E2221E/2210 RZ78 A/	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10
Placche antifurto senza inserto di protezione I	73.E2221E/2210 RZ94 A/	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10 Pr	126.10

Viti corrispondenti Art. 60.1958 M6 HOPPE



### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- I<sub>L</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>1</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>1</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>2</sub> Profondità incastrata
- ⊕ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato