Schutzschilder

Edelstahl satiniert
für Holzdicke 57-62 mm - geprüft nach DIN 18257 / ES 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette / mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.					∅				CHF
Schutzschilder	73.E2221E/2210/08 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/10 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/12 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/14 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/16 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/18 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/20 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/22 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/24 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder	73.E2221E/2210/26 RZ78	53	249	12/1-0	78	18	3xM6		Pr	145.85
Schutzschilder ohne Schutzeinsatz	73.E2221E/2210 RZ78 A/I	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr	126.10
Schutzschilder ohne Schutzeinsatz	73.E2221E/2210 RZ94 A/I	53	249	12/1-0	78	18	3xM6	8/10	Pr	126.10

passende Schrauben: Art. 60.1958 M6 HOPPE

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60