


















Guarnitura per porta Serie Short

Ottone cromato lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞-∞	CHF
Guarnitura per porta							Gt 171.00
Maniglie per porta	26.4200.0	130	43	16	8		Pr 107.00
Rosetta per maniglia	26.1541	50	7	16		38	pz 16.00
Bocchetta cieca	26.1541 UG	50	7			38	pz 16.00
Bocchetta chiave	26.1541 BB	50	7			38	pz 16.00
Bocchetta per cilindro	26.1541 RZ	50	7			38	pz 16.00
Bocchetta per cilindro	26.1541 PZ	50	7			38	pz 16.00

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
 Porte d'entrata: 60 mm