

Garniture de porte Serie Short

Laiton chromé poli




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H _R	I	I _R	Ø	□	—○—	CHF
Garniture de porte									Gt 171.00
Poignées de porte	26.4200.0	130	43	16	8				Pr 107.00
Rosace borgne	26.1541 UG	50	7				38		pc 16.00
Rosace de clé	26.1541 OB	50	7				38		pc 16.00
Rosace pour cylindre	26.1541 RZ	50	7				38		pc 16.00
Rosace pour cylindre	26.1541 PZ	50	7				38		pc 16.00



Explication des signes

H	Largeur totale
H _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
I _G	Longueur de la poignée
H ₁	En saillie de la surface de montage
I ₁	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H ₂	Profondeur encastrée
I ₂	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
—○—	Distance des trous de vis
≡	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
≡	Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre :	40 mm
Portes d'entrée :	60 mm