

Fenstergriff Serie Short

Messing poliert verchromt

Nocken 10 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	CHF
Fenstergriff	26.4200/1561 FR	31	65	130	56	7x38	43	St	77.50
Fenstertürgriff	26.4200/1561 IR	31	65	130	56	7x90	43	St	90.50
Aussengriff	26.4200/1561 AR	31	65	130	56	7	43	St	90.50



Piktogramme für Massangaben

- ⊞ Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- ⊞ Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- ⊞ Ausladung
- ⊞ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊞ Einlasstiefe
- ⊞ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm