

Guarnitura per porta Serie Short

Ottone cromato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞-∞	CHF
Guarnitura per porta							Gt 167.00
Maniglie per porta	28.4200.0	130	43	16	8		Pr 107.00
Rosetta per maniglia	28.1541	50	7	16		38	pz 15.00
Bocchetta cieca	28.1541 UG	50	7			38	pz 15.00
Bocchetta chiave	28.1541 BB	50	7			38	pz 15.00
Bocchetta per cilindro	28.1541 RZ	50	7			38	pz 15.00
Bocchetta per cilindro	28.1541 PZ	50	7			38	pz 15.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm