


















## Guarnitura per porta Serie Joy

Zamak cromato opaco / Rosette ottone cromato opaco  
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
<b>Guarnitura per porta</b>							Gt 144.00
Maniglie per porta	48.4163.0	130	57	16	8		Pr 69.00
Rosette per maniglia	28.4536 Pr	51	10	16		38	Pr 43.00
Bocchette chiave	28.4536 BB Pr	51	10			38	Pr 32.00
Bocchette per cilindro	28.4536 RZ Pr	51	10			38	Pr 32.00
Bocchette per cilindro	28.4536 PZ Pr	51	10			38	Pr 32.00
Bocchette WC	28.4536 SK/OL	51	30/1-5			38	Pr 66.50

### Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

Porte da camera : 40 mm  
Porte d'entrata: 60 mm