

Türgarnitur Serie Ultra

Kupfer antik
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | H | ∅ | □ | ⊖ | CHF |
|--------------------|-------------------------|-----|-------|----|---|----|-----------|
| Türgarnitur | | | | | | | Gt 371.00 |
| Türdrücker | 32.1138.0 | 138 | 55 | 16 | 8 | | Pr 193.00 |
| Drücker-Lochteil | 32.1138.2 | 138 | 55 | 16 | 8 | | St 96.50 |
| Drückerrosette | 32.1538 | 52 | 10.5 | 16 | | 38 | St 44.50 |
| Schlüsselrosette | 32.1538 OB | 52 | 10.5 | | | 38 | St 44.50 |
| Zylinderrosette | 32.1538 RZ | 52 | 10.5 | | | 38 | St 44.50 |
| Zylinderrosette | 32.1538 PZ | 52 | 10.5 | | | 38 | St 44.50 |
| WC-Rosetten | 32.1538 SK/OL | 52 | 43/1- | | 7 | 38 | Pr 174.50 |

8

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm