Türgarnitur Serie Vittoria

Kupfer antik
mit Hochstellfeder

HAGER DUROQUICK®






Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	⍁	⊶		CHF
Türgarnitur							Gt	351.00
Türdrücker	32.1144.0	126	44	16	8		Pr	167.00
Drücker-Lochteil	32.1144.2	126	44	16	8		St	83.50
Drückerrosette	32.1538	52	10.5	16		38	St	46.00
Schlüsselrosette	32.1538 OB	52	10.5			38	St	46.00
Zylinderrosette	32.1538 RZ	52	10.5			38	St	46.00
Zylinderrosette	32.1538 PZ	52	10.5			38	St	46.00
WC-Rosetten	32.1538 SK/OL	52	43/1-8		7	38	Pr	180.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60