


Guarnitura per porta Serie Ultra

Ottone cromato lucido / Impugnatura nera
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 231.00
Maniglie per porta	26.1138.0 D5	138	55	16	8		Pr 156.00
Maniglia femmina	26.1138.2 D5	138	55	16	8		pz 78.00
Rosette per maniglia	26.4536 Pr	51	10	16		38	Pr 43.00
Bocchette chiave	26.4536 BB Pr	51	10			38	Pr 32.00
Bocchette per cilindro	26.4536 RZ Pr	51	10			38	Pr 32.00
Bocchette per cilindro	26.4536 PZ Pr	51	10			38	Pr 32.00
Bocchette WC	26.4536 SK/OL	51	30/1-			38	Pr 66.50

5

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm