

## Garniture de porte Serie Ultra

Laiton chromé poli / Manche blanc  
avec ressort rappel de poignée

HAGER  
DUROQUICK®




| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | H   | H      | Ø  | □ | —  | CHF              |
|---------------------------|-------------------------|-----|--------|----|---|----|------------------|
| <b>Garniture de porte</b> |                         |     |        |    |   |    | <b>Gt 231.00</b> |
| Poignées de porte         | 26.1138.0 D4            | 138 | 55     | 16 | 8 |    | Pr 156.00        |
| Poignée femelle           | 26.1138.2 D4            | 138 | 55     | 16 | 8 |    | pc 78.00         |
| Rosaces de poignée        | 26.4536 Pr              | 51  | 10     | 16 |   | 38 | Pr 43.00         |
| Rosaces de clé            | 26.4536 BB Pr           | 51  | 10     |    |   | 38 | Pr 32.00         |
| Rosaces pour cylindre     | 26.4536 RZ Pr           | 51  | 10     |    |   | 38 | Pr 32.00         |
| Rosaces pour cylindre     | 26.4536 PZ Pr           | 51  | 10     |    |   | 38 | Pr 32.00         |
| Rosaces WC                | 26.4536 SK/OL           | 51  | 30/1-5 |    |   | 38 | Pr 66.50         |



### Explication des signes

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| H | Largeur totale                                                         |
| H | Largeur rosace                                                         |
| I | Hauteur totale                                                         |
| I | Hauteur rosace                                                         |
| I | Longueur de la poignée                                                 |
| I | En saillie de la surface de montage                                    |
| I | En saillie au milieu du trou/distance au canon                         |
| H | Profondeur encastrée                                                   |
| Ø | Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée |
| Ø | Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)                        |
| □ | Tige carrée/trou carré                                                 |
| — | Distance des trous de vis                                              |
| ≠ | Recouvrement                                                           |
| ≠ | Épaisseur du matériel                                                  |
| ≠ | Filetage, vis                                                          |
| A | Mesure A                                                               |
| ≠ | Emballage/Rabais quantitatif                                           |

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Portes de chambre : | 40 mm |
| Portes d'entrée :   | 60 mm |