

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Next

Acier noir (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
Garniture de porte							Gt 223.60
Poignées de porte	19.135.0	125	45	18	8		Pr 144.00
Poignée femelle	19.135.2	125	45	18	8		pc 72.00
Rosace de poignée	19.196/18	52	3	18		38	pc 19.90
Rosace borgne	19.196 UG	52	3			38	pc 19.90
Rosace de clé	19.196 BB	52	3			38	pc 19.90
Rosace pour cylindre	19.196 RZ	52	3			38	pc 19.90
Rosace pour cylindre	19.196 PZ	52	3			38	pc 19.90



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm