

Türgarnitur Serie Next

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur							Gt 229.60
Türdrücker	19.135.0	125	45	18	8		Pr 148.00
Drücker-Lochteil	19.135.2	125	45	18	8		St 74.00
Drückerrosette	19.196/18	52	3	18		38	St 20.40
Schlüsselrosette blind	19.196 UG	52	3			38	St 20.40
Schlüsselrosette	19.196 BB	52	3			38	St 20.40
Zylinderrosette	19.196 RZ	52	3			38	St 20.40
Zylinderrosette	19.196 PZ	52	3			38	St 20.40



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm