

### Fenstergriff Serie Next

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)

Nocken 10 mm



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	CHF
Fenstergriff	19.135/204 FR	30	76	125	46	7x38	43	St	131.50
Fenstertürgriff	19.135/204 IR	30	76	125	46	7x90	43	St	144.50



### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{L_1}$  Breite über alles
- $\overline{R_1}$  Rosettenbreite
- $\overline{L_2}$  Höhe über alles
- $\overline{R_2}$  Rosettenhöhe
- $\overline{L_3}$  Grifflänge
- $\overline{L_4}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_5}$  Einlasstiefe
- $\delta$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\varnothing$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\square$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\boxplus$  Packungsgrösse/Staffelrabatt