

Türgarnitur Serie Modulo

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur							Gt 187.60
Türdrücker	19.136.0	125	53	18	8		Pr 108.00
Drücker-Lochteil	19.136.2	125	53	18	8		St 54.00
Drückerrosette	19.196/18	52	3	18		38	St 19.90
Schlüsselrosette blind	19.196 UG	52	3			38	St 19.90
Schlüsselrosette	19.196 BB	52	3			38	St 19.90
Zylinderrosette	19.196 RZ	52	3			38	St 19.90
Zylinderrosette	19.196 PZ	52	3			38	St 19.90



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm