Garniture de porte Serie Modulo

Acier noir (faible résistance à la corrosion)

HAGER DUROQUICK®






Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	⍁	⊶		CHF
Garniture de porte							Gt	192.60
Poignées de porte	19.136.0	125	53	18	8		Pr	111.00
Poignée femelle	19.136.2	125	53	18	8		pc	55.50
Rosace de poignée	19.196/18	52	3	18		38	pc	20.40
Rosace borgne	19.196 UG	52	3			38	pc	20.40
Rosace de clé	19.196 BB	52	3			38	pc	20.40
Rosace pour cylindre	19.196 RZ	52	3			38	pc	20.40
Rosace pour cylindre	19.196 PZ	52	3			38	pc	20.40

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60