

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Quadro

Acier noir (faible résistance à la corrosion)




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | ⌀ | ⊠ | CHF |
|---------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|------------------|
| Garniture de porte | | | | | | | Gt 203.00 |
| Poignées de porte | 19.137.0-14 | 125 | 57 | 14 | 8 | | Pr 137.00 |
| Poignée femelle | 19.137.2-14 | 125 | 57 | 14 | 8 | | pc 68.50 |
| Entrée de porte borgne | 19.132/14 UG | 38 | 237 | 3 | 74 | 14 | pc 33.00 |
| Entrée de porte | 19.132/14 BB78 | 38 | 237 | 3 | 74 | 14 | pc 33.00 |
| Entrée de porte | 19.132/14 RZ78 | 38 | 237 | 3 | 74 | 14 | pc 33.00 |
| Entrée de porte | 19.132/14 PZ78 | 38 | 237 | 3 | 74 | 14 | pc 33.00 |
| Entrée de porte | 19.132/14 WC78-18 | 38 | 237 | 3 | 74 | 14 | pc 38.00 |



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊠ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch