

Türgarnitur Serie Quadro

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur							Gt 221.60
Türdrücker	19.137.0-14	125	57	14	8		Pr 140.00
Drücker-Lochteil	19.137.2-14	125	57	14	8		St 70.00
Drückerrosette	19.196/14	52	3	14		38	St 20.40
Schlüsselrosette blind	19.196 UG	52	3			38	St 20.40
Schlüsselrosette	19.196 BB	52	3			38	St 20.40
Zylinderrosette	19.196 RZ	52	3			38	St 20.40
Zylinderrosette	19.196 PZ	52	3			38	St 20.40



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm