

# Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Tubo

Acier noir (faible résistance à la corrosion)




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⊘	CHF
<b>Garniture de porte</b>							<b>Gt 208.00</b>
Poignées de porte	19.134.0	120	60	18	8		Pr 142.00
Poignée femelle	19.134.2	120	60	18	8		pc 71.00
Entrée de porte borgne	19.133 UG	38	237	3	74	18	pc 33.00
Entrée de porte	19.133 BB78	38	237	3	74	18	pc 33.00
Entrée de porte	19.133 RZ78	38	237	3	74	18	pc 33.00
Entrée de porte	19.133 PZ78	38	237	3	74	18	pc 33.00
Entrée de porte	19.133 WC78-18	38	237	3	74	18	pc 38.00



### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊘ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊠ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm