

Türgarnitur Serie Tubo

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 221.60
Türdrücker	19.134.0	120	60	18	8		Pr 142.00
Drücker-Lochteil	19.134.2	120	60	18	8		St 71.00
Drückerrosette	19.195/18	55	3	18		38	St 19.90
Schlüsselrosette blind	19.195 UG	55	3			38	St 19.90
Schlüsselrosette	19.195 BB	55	3			38	St 19.90
Zylinderrosette	19.195 RZ	55	3			38	St 19.90
Zylinderrosette	19.195 PZ	55	3			38	St 19.90

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm