

Maniglione per porta alzante scorrevole Serie Next

Acciaio nero (bassa resistenza alla corrosione)
senza maniglia ad incasso / con vite M5x80 e M6x80



Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{T_1}$	$\overline{T_2}$	\overline{S}	\overline{Q}	\overline{D}	CHF
Maniglione per porta alzante scorrevole	19.135HS/132K	40	175	225	58	10x-50		80	pz 289.00

Pittogrammi per le misure

- \overline{H} Larghezza totale
- $\overline{R_1}$ Larghezza rosetta
- $\overline{T_1}$ Altezza totale
- $\overline{R_2}$ Altezza rosetta
- $\overline{T_2}$ Lunghezza della maniglia
- \overline{S} Sporgenza della superficie di montaggio
- \overline{Q} Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- \overline{D} Profondità incastrata
- $\overline{D_1}$ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- $\overline{\varnothing}$ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- $\overline{Q_1}$ Ferro quadro/foro quadro
- $\overline{D_2}$ Distanza dei fori di vite
- $\overline{S_1}$ Sbalzo
- $\overline{S_2}$ Spessore del materiale
- \overline{F} Filetto, vite
- A Misura A
- $\overline{A_1}$ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

