

# Ferramenta diversa per finestre forgiato

Maniglioni per porte alzanti scorrevoli

## Maniglione per porta alzante scorrevole Serie Next

Ferro termopatinato®

senza maniglia ad incasso / con vite M5x80 e M6x80




Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	CHF
Maniglione per porta alzante scorrevole	12.135HS/132K	40	175	225	58	10x-50	80	pz	275.00
Maniglione est. per porta alzante scorrevole	12.135HSA/132K	40	175	225	58	9	80	pz	275.00

### Pittogrammi per le misure

- $\overline{H}$  Larghezza totale
- $\overline{R_1}$  Larghezza rosetta
- $\overline{I}$  Altezza totale
- $\overline{R_2}$  Altezza rosetta
- $\overline{L_1}$  Lunghezza della maniglia
- $\overline{L_2}$  Sporgenza della superficie di montaggio
- $\overline{L_3}$  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- $\overline{L_4}$  Profondità incastrata
- $\overline{L_5}$  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- $\varnothing$  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- $\square$  Ferro quadro/foro quadro
- $\circ-\circ$  Distanza dei fori di vite
- $\neq$  Sbalzo
- $\neq$  Spessore del materiale
- $\text{////}$  Filetto, vite
- A Misura A
- $\text{■}$  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm

