

Türknoopf

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türknoöpfe	19.219.0	55	70	18	9		Pr 105.80
Türknoopf-Lochteil	19.219.4	55	70	18	8		St 52.90
Türknoopf mit Wechselstift DUROQUICK	19.219.5 8x70	55	70	18 8X70			St 61.70
Türknoöpfe	19.219H.0	55	70	18	9		Pr 104.00
Türknoopf-Lochteil	19.219H.4	55	70	18	9	M12	St 52.00
Türknoopf mit Wechselstift DUROQUICK	19.219H.5 9x90	55	70	18 9x90			St 62.70

Piktogramme für Massangaben

H	Breite über alles
H _R	Rosettenbreite
I	Höhe über alles
I _R	Rosettenhöhe
I _G	Grifflänge
H	Ausladung
⊥	Ausladung bis Mitte Bohrung
H	Einlasstiefe
⌀	Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
/	Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
□	Stiftquerschnitt
—	Schraubenlochdistanz
≠	Überschlag
≠	Materialstärke
▨	Gewinde, Schrauben, Bolzen
A	Mass A
⊞	Packungsgrösse/Staffelrabatt