

WC-Olive mit Notöffner

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)
für Schilder und Rosetten mit RZ-Lochung




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	CHF
WC-Olive mit Notöffner	19.316 WC-22						Pr 56.90
WC-Olive Lochteil	19.316 OL-22	40	26	33	22	7	St 37.50
WC-Notöffner mit Schlitz	19.316 S-22	26		13	22	7x72	St 19.40

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm