

Poignée à encastrer

Zinc chromé poli




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | H | ∅ | ⊞ | CHF |
|---------------------|-------------------------|----|----|---|----|----|-------|----------|
| Poignée à encastrer | 46.944/29 | 29 | 29 | 2 | 11 | 26 | 10/10 | pc 8.10 |
| Poignée à encastrer | 46.944/39 | 39 | 39 | 2 | 11 | 35 | 10/10 | pc 8.70 |
| Poignée à encastrer | 46.944/50 | 50 | 50 | 2 | 11 | 45 | 10/10 | pc 9.80 |
| Poignée à encastrer | 46.944/64 | 64 | 64 | 2 | 11 | 60 | 10/10 | pc 12.50 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm