

Ferramenta per porte forgiato

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Modulo

Acciaio nero (bassa resistenza alla corrosione)




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 187.60
Maniglie per porta	19.136.0	125	53	18	8		Pr 108.00
Maniglia femmina	19.136.2	125	53	18	8		pz 54.00
Rosetta per maniglia	19.195/18	55	3	18		38	pz 19.90
Bocchetta cieca	19.195 UG	55	3			38	pz 19.90
Bocchetta chiave	19.195 BB	55	3			38	pz 19.90
Bocchetta per cilindro	19.195 RZ	55	3			38	pz 19.90
Bocchetta per cilindro	19.195 PZ	55	3			38	pz 19.90



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm