

Türgarnitur Serie Modulo

Schwarzstahl (geringe Korrosionsbeständigkeit)

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur							Gt 192.60
Türdrücker	19.136.0	125	53	18	8		Pr 111.00
Drücker-Lochteil	19.136.2	125	53	18	8		St 55.50
Drückerrosette	19.195/18	55	3	18		38	St 20.40
Schlüsselrosette blind	19.195 UG	55	3			38	St 20.40
Schlüsselrosette	19.195 BB	55	3			38	St 20.40
Zylinderrosette	19.195 RZ	55	3			38	St 20.40
Zylinderrosette	19.195 PZ	55	3			38	St 20.40



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm