


# Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Ultra

Cuivre poli  
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	CHF
<b>Garniture de porte</b>							Gt 371.00
Poignées de porte	31.1138.0	138	55	16	8		Pr 193.00
Poignée femelle	31.1138.2	138	55	16	8		pc 96.50
Rosace de poignée	31.1538	52	10.5	16		38	pc 44.50
Rosace de clé	31.1538 OB	52	10.5			38	pc 44.50
Rosace pour cylindre	31.1538 RZ	52	10.5			38	pc 44.50
Rosace pour cylindre	31.1538 PZ	52	10.5			38	pc 44.50
Rosaces WC	31.1538 SK/OL	52	43/1-		7	38	Pr 174.50

8

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm  
Portes d'entrée : 60 mm