

Türgarnitur Serie Prisma

Kupfer poliert
mit Hochstellfeder

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊙	CHF
Türgarnitur							Gt 340.00
Türdrücker	31.1135.0	120	51	16	8		Pr 162.00
Drücker-Lochteil	31.1135.2	120	51	16	8		St 81.00
Drückerrosette	31.1538	52	10.5	16		38	St 44.50
Schlüsselrosette	31.1538 OB	52	10.5			38	St 44.50
Zylinderrosette	31.1538 RZ	52	10.5			38	St 44.50
Zylinderrosette	31.1538 PZ	52	10.5			38	St 44.50
WC-Rosetten	31.1538 SK/OL	52	43/1-8		7	38	Pr 174.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm