

Stange mit Schlaufen

RAL 9010 weiss
mit bombierten Schlaufen (D2)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	\perp	\perp	\perp	\varnothing	\perp	CHF
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	599.760/0900 D2 M6	900	15		12	4xM6	St 203.80
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	599.760/1400 D2 M6	1400	15		12	4xM6	St 222.30
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	599.760/2000 D2 M6	2000	15		12	5xM6	St 271.30
Stange mit Schlaufen zum Verschrauben	599.760/2500 D2 M6	2500	15		12	5xM6	St 308.30
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	599.760/0900 D2 9x31mm	900	15	39	12	4xM6	St 243.80
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	599.760/1400 D2 9x31mm	1400	15	39	12	4xM6	St 262.30
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	599.760/2000 D2 9x31mm	2000	15	39	12	5xM6	St 321.30
Stange mit Schlaufen zum Verstiften	599.760/2500 D2 9x31mm	2500	15	39	12	5xM6	St 358.30



Piktogramme für Massangaben

- \perp Breite über alles
- \perp Rosettenbreite
- \perp Höhe über alles
- \perp Rosettenhöhe
- \perp Grifflänge
- \perp Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \perp Einlasstiefe
- \varnothing Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \perp Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \perp Packungsgrösse/Staffelrabatt