

## Bacchetta con guide

RAL 9010 bianco  
con guide bombate (D2)



| Designazione                               | Ordine / Costruttore no. | I    | i  | H  | Ø  | ■    | CHF       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------|----|----|----|------|-----------|
| Bacchetta con guide da avvitare            | 599.760/0900 D2 M6       | 900  | 15 |    | 12 | 4xM6 | pz 209.30 |
| Bacchetta con guide da avvitare            | 599.760/1400 D2 M6       | 1400 | 15 |    | 12 | 4xM6 | pz 228.30 |
| Bacchetta con guide da avvitare            | 599.760/2000 D2 M6       | 2000 | 15 |    | 12 | 5xM6 | pz 278.40 |
| Bacchetta con guide da avvitare            | 599.760/2500 D2 M6       | 2500 | 15 |    | 12 | 5xM6 | pz 316.40 |
| Bacchetta con guide con perno di fissaggio | 599.760/0900 D2 9x31mm   | 900  | 15 | 39 | 12 | 4xM6 | pz 250.50 |
| Bacchetta con guide con perno di fissaggio | 599.760/1400 D2 9x31mm   | 1400 | 15 | 39 | 12 | 4xM6 | pz 269.50 |
| Bacchetta con guide con perno di fissaggio | 599.760/2000 D2 9x31mm   | 2000 | 15 | 39 | 12 | 5xM6 | pz 329.90 |
| Bacchetta con guide con perno di fissaggio | 599.760/2500 D2 9x31mm   | 2500 | 15 | 39 | 12 | 5xM6 | pz 367.90 |

## Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

