

Türgarnitur Serie Mischabel

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | ø | Ø | ∇ | CHF |
|-------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| Türgarnitur | | | | | | | | Gt 390.00 |
| Türdrücker | 13.182.0 | 150 | 62 | 18 | 8 | | | Pr 248.00 |
| Drücker-Lochteil links | 13.182.2 Ls | 150 | 62 | 18 | 8 | | | St 124.00 |
| Drücker-Lochteil rechts | 13.182.2 Rs | 150 | 62 | 18 | 8 | | | St 124.00 |
| Türschild ungelocht | 13.133 UG | 40 | 230 | 2 | 65 | 18 | | St 71.00 |
| Türschild | 13.133 BB78 | 40 | 230 | 2 | 65 | 18 | | St 71.00 |
| Türschild | 13.133 RZ78 | 40 | 230 | 2 | 65 | 18 | | St 71.00 |
| Türschild | 13.133 PZ78 | 40 | 230 | 2 | 65 | 18 | | St 71.00 |
| Türschild | 13.133 WC78-18 | 40 | 230 | 2 | 65 | 18 | | St 76.00 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm