

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec entrées longues

Garniture porte d'entrée Serie Amiante

Fer zingué et patiné vieux

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Garniture porte d'entrée								Gt 619.80
Poignées porte d'entrée	15.194H.0	150	80	18	9			Pr 366.00
Poignée femelle gauche	15.194H.2 Ls	150	80	18	9			pc 183.00
Poignée femelle droite	15.194H.2 Rs	150	80	18	9			pc 183.00
Entrée de porte borgne	15.105H UG	70	250	3	65	18		pc 126.90
Entrée de porte d'entrée	15.105H RZ78	70	250	3	65	18		pc 126.90
Entrée de porte d'entrée	15.105H PZ78	70	250	3	65	18		pc 126.90
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	15.105H xxxx	70	250	3	65	18		pc 131.90

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Ø Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

