

Türgarnitur Serie Suculus

Bronze dunkel




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | ø | Ø | ∩ | CHF |
|---------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| Türgarnitur | | | | | | | | Gt 612.00 |
| Türdrücker | 80.1139R.0 | 140 | 53 | 16 | 8 | | | Pr 372.00 |
| Drücker-Lochteil | 80.1139R.2 | 140 | 53 | 16 | 8 | | | St 186.00 |
| Türschild ungelocht | 80.1044 UG | 40 | 230 | 4 | 80 | 16 | | St 120.00 |
| Türschild | 80.1044 BB78 | 40 | 230 | 4 | 80 | 16 | | St 120.00 |
| Türschild | 80.1044 RZ78 | 40 | 230 | 4 | 80 | 16 | | St 120.00 |
| Türschild | 80.1044 PZ78 | 40 | 230 | 4 | 80 | 16 | | St 120.00 |
| Türschilder WC | 80.1044 SK/OL78 | 40 | 230 | 4 | 80 | 16 | | Pr 360.00 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm