Türgarnitur Serie Simplex

Bronze versilbert
mit Hochstellfeder

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	⊢⊣	∅	⧄	⊶	CHF
Türgarnitur							Gt 694.00
Türdrücker	83.1139.0	140	53	16	8		Pr 382.00
Drücker-Lochteil	83.1139.2	140	53	16	8		St 191.00
Drückerrosette	83.1538	54	12	16		38	St 78.00
Schlüsselrosette	83.1538 OB	54	11.5			38	St 78.00
Zylinderrosette	83.1538 RZ	54	11.5			38	St 78.00
Zylinderrosette	83.1538 PZ	54	11.5			38	St 78.00
WC-Rosetten	83.1538 SK/OL	54	43/1-8		7	38	Pr 317.50

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- ⊢R⊣ Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60