

Olive avec cylindre Serie Alv

Fer enrouillé

ZA = pour montage sur bois / ZB = Combi Ferma/Steloc/Terza / GS = même fermeture / VS = fermeture différente



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	∅	CHF
Olive sans cylindre	16.430 ZA	50	50	43	7x44	pc 243.00
Olive avec cylindre	16.430 ZA K8 GS	50	50	43	7x44	pc 411.00
Olive avec cylindre	16.430 ZA K8 VS	50	50	43	7x44	pc 411.00
Olive sans cylindre	16.430 ZB	50	50	43	7x44	pc 245.00
Olive avec cylindre	16.430 ZB K8 GS	50	50	43	7x44	pc 413.00
Olive avec cylindre	16.430 ZB K8 VS	50	50	43	7x44	pc 413.00

Cylindre: Kaba 1008C/25

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif