

Türgarnitur Serie Alv

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit Hochstelfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	∅	⌀	CHF
Zimmertürgarnitur								
Türdrücker	13.144.0	120	50	18	8			Gt 372.00
Drücker-Lochteil	13.144.2	120	50	18	8			Pr 204.00
Drückerrossette	13.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	St 102.00
Schlüsselrossette blind	13.200 UG	53	53	11.5			38	St 42.00
Schlüsselrossette	13.200 BB	53	53	11.5			38	St 42.00
Zylinderrossette	13.200 RZ	53	53	11.5			38	St 42.00
Zylinderrossette	13.200 PZ	53	53	11.5			38	St 42.00
Haustürgarnitur								
Haustürdrücker	13.144H.0	130	55	18	9			Gt 454.00
Drücker-Lochteil	13.144H.2	130	55	18	9			Pr 274.00
Drückerrossette	13.200/18-9mm	53	53	11.5	18	9	38	St 137.00
								St 48.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm